

ULTIMA RB5 SP SET UP SHEET



Name Yusuke Sugiura Date 25/AUG/2010 Truck / City HDCサーキット Event _____

Front Suspension

Upper Spacer * 0.5 mm

4.8mm Ball Stud
 Standard (UM128)
 High Mount * (+2mm:UMW508)

Shock Stay
 Std (UM511)
 C-Comp (UMW500)

Toe In Out 0 °

Front Bulkhead Weight Placement
 None
 Bulkhead Inside _____ oz _____ g
 On the skid plate _____ oz 14 g * 1oz=28g

Camber + - 0 °

Axle Type
 Standard (Steel:UM506)
 Option (Aluminum:UMW507)

Axle Spacer
 Out (Standard) _____ mm
 In 1 mm

Ackerman Steer Spacer 0 mm

Bump Steer Spacer 0 mm

Axle Height Spacer
 Up _____ mm
 Down _____ mm

Caster 25° 30°
 0.5 1.0
 None

Spacer
 0.5 1.0
 None

Comments: _____

Rear Suspension

Lower Sus Holder
 Normal RF:RB5 Aluminum (Opt) UMW511+UMW512
 Wide RF2:RB5SP UMW514+UMW515

Wing Height
 1
 2
 3

Sus Holder Spacer
 0.5 0.5
 F 1.0 R 1.0
 None None

Anti-Squat _____ °

Swing Shaft *
 62.5mm:RB5 (UM510, UM510-01)
 65.5mm:RB5SP (UM522, LA232-01)

Upper Spacer * 3 mm

Wheelbase
 Long
 Middle
 Short

Rear Hub add Toe
 0° (Standard)
 0.5° (LA244-05)

Sway Bar None _____ mm

Wheel Shaft Type
 RB5SP (UM522-02)
 RB5 (UM510-02)
 for PL-Wheel (UMW502)

Lower Arm *
 Short:RB5 (UM503)
 Middle:RB5SP (UM521)

Wheel Spacer _____ mm
 Type-B (UM519)
 Up (LA244-05)
 Middle
 Down
 Type-B2

Axle Spacer
 Out _____ mm
 In _____ mm

Camber + - 1 °

Comments: _____

Shock

	Front	Rear
Shock Piston	ノーマル	ノーマル
Shock Oil	# 35 (Xgear RED)	# 30 (Xgear RED)
Shock Spring	ピンク (Xgear)	ゴールド (Xgear)
Limiters	in _____ mm out _____ mm	in _____ mm out _____ mm
Shock Length (A)	_____ mm	_____ mm
Shaft Length (B)	19 mm	28 mm
Shock Top Type	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Std:RB5 Low:ZX5FS	Std:RB5 Low:ZX5FS
Rear Shock Body	<input type="checkbox"/> Short:RB5SP (W5196-01V) 38mm <input type="checkbox"/> STD:RB5 (W5187-01V) 42mm	
Rear Shock Shaft	<input type="checkbox"/> STD:RB5SP (W5193-01) 50mm <input type="checkbox"/> Opt:ZX5 (W5183-02) 54mm	

※前後ヒックアップアショク使用
 *ダンパーエンドM使用

Body / Wing / Chassis

Wing
 Aquarius (LA239) *
 Sagittarius (LA240)
 Aries (LA241)
 Blast-L (LA251) *
 Step-L (LA247) *
 Step-S (LA247) *
 Blast-S (LA247) *
 Other: _____

Body
 Trident:RB5 (UMB01)
 Sword:RB5SP (UMB02)
 Other: _____

Battery Placement
 Front Rear

Wing Angle
 4° 7° 10°

Weight Placement
 * 1oz=28g

Ride Height A B F 23 mm R 23 mm

Truck Condition

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Smooth | <input type="checkbox"/> Sandy |
| <input type="checkbox"/> Bumpy | <input type="checkbox"/> Soft Dirt |
| <input type="checkbox"/> Low Truaction | <input type="checkbox"/> Grass * |
| <input type="checkbox"/> Med. Truaction | <input type="checkbox"/> Blue Groore |
| <input type="checkbox"/> Higt Truaction * | <input type="checkbox"/> Clay |
| <input type="checkbox"/> Wet * | <input type="checkbox"/> Dusty |
| <input type="checkbox"/> Dry | <input type="checkbox"/> Other |

Kind in spring

- | | |
|-----|---------------|
| #55 | Orange |
| #60 | Orange Yellow |
| #65 | Yellow |
| #68 | Blue |
| #70 | Silver |
| #72 | Cobalt blue |
| #75 | Light Green |
| #80 | Green |

Tire

	Front	Rear
Tire	フロンティア 4リブ* (8175)	イマースタッド* (SIL)
Inserts	ノーマル	ノーマル
Wheel	KYOSHO	KYOSHO
Traction Compound	なし	

Others

Motor	ORION 2009 8.5
Pinion/Spur	23 / 78
Battery	ORION カーボンパワ-5000
ESC	サンワ HV-12(1-1-2-2)

Comment: _____